



企业高清 IP 电话

—— UC926 千兆彩色 IP 电话

UC926 是一款创新的千兆彩色 IP 电话，它最多支持 5 路会议。UC926 针对主要决策者，行政助理以及在并置 PC 上使用带宽密集型应用程序的人员的行政人员使用进行了优化。可编程按键可以配置为 IP PBX 功能，例如 BLF，SCA，对讲，通话驻留和许多其他功能。高分辨率 TFT-LCD 和高清语音为您带来栩栩如生的视觉和音频体验。

UC926



IP PHONE THE FUTURE

www.htek.com



话机特性

16 个 SIP 账号
呼叫保持, 静音, 免打扰
一键速拨, 热线
呼叫转移, 呼叫等待, 呼叫转接
重拨, 回拨, 自动应答, IP 直拨
支持 5 方会议, 组内群听, 短信, 紧急呼叫
铃声选择/指派, 时区可自动或手动选择
支持拨号计划, 支持 RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
支持 Action URL/URI

语音编解码

高清音质: HD 手柄、HD 免提
编解码: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus, G.723.1, G.729AB, G.726-32
支持三种 DTMF 模式: In-band, RFC 2833, SIP INFO
全双工免提, 声学回声抑制、噪音消除、防抖动、自动增益、丢包补偿

通讯录

本地电话簿: 1000 条
XML/LDAP/远程电话簿
智能搜索联系人
通讯录搜索/导入/导出
历史记录: 所有记录/已拨号码/已接号码/未接来电/转移来电
黑名单

IP-PBX 特性

BLF, BLA
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
信息等待提示(MWI), 语音信息
对讲、广播
移动办公
通话驻留, 通话代答
通话保持时播放音乐

显示特性

480x272 像素, 4.3"彩屏话机
来电和未读信息指示灯, LED 显示线路状态信息
带有图标和软键的直观的用户界面
全球语言广泛支持
可自定义屏保、壁纸
来电 ID 显示、号码显示, 来电头像显示

功能按键

10 个带 LED 的 line 键
10 个 line 键可升级为 36 个无纸化翻页键 (可显示 4 页)
8 个功能键: 静音、耳麦、短信、转接、回拨、
免提、会议、通话保持
4 个软键
6 个导航按键, 音量控制键

接口

双千兆以太网口
支持 PoE(以太网)供电 (IEEE 802.3af), class3
1 个手柄接口: RJ9 (4P4C)
1 个耳麦接口: RJ9 (4P4C)
1 个 Ext 口
支持连接 EHS, 6 个扩展板

物理特性

桌面放置两个角度可调、可挂墙
电源参数: 输入 AC 100~240V, 输出 DC 5V/1.2A
电源功耗 (PSU) : 2.0~4.6W
电源功耗 (PoE) : 2.5~5.5W
操作环境湿度: 10~95%
操作环境温度: -10~50°C

管理

三种配置模式: 网页、话机-菜单、自动部署
支持 HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/PnP 自动部署
支持 SNMP&TR-069
恢复出厂设置, 重启
抓包和系统日志导出
支持键盘锁保护个人隐私

网络安全

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
SIP 服务器/代理冗余
支持 STUN 内网穿透
IP 地址分配模式: 动态/静态
支持 HTTP/HTTPS 服务器
支持 SNTP 自动同步日期和时间
支持 DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
支持 TLS/SRTP/ZRTP 协议
支持 TLS1.2
HTTPS 证书管理
配置文件加密
支持信息验证机制 MD5/MD5-sess
IEEE802.1X, Open VPN, IPv4/IPv6,
LLDP/CDP/DHCP VLAN